

恒温智控 随心所浴

时光E1燃气壁挂炉



恒温智控 WiFi智能控制



五大智控系统
防燃保护、防冻保护、防干烧保护、防超温保护、防超压保护

50项主动保护功能
特别为安全保驾护航，使用安全省心无忧。

故障自动报警系统
故障智能检测和监控，排除了故障。

内置燃气泄漏报警装置
燃气流量自动报警，误停停止运转，自动切断气源。

产品优势

- 轻触式LED大尺寸显示屏，操作便捷简单。
- 自循环水路系统设计，防结垢、防卡泵，防止水垢沉积等降低采暖热效率。
- 风压传感技术，实时精准监控机器运转状态，最大限度减少故障误报率。
- 微电脑芯片控制，智能调节燃气比例、燃烧火力，三点控温，自动报警程序，恒温智能。
- 密闭式结构设计，不受进气和排气影响，室外引进新鲜空气、排放废气，管道畅通，使用更安全放心。
- 多重恒温技术，热水恒温恒压，精确控制水温±1℃，畅享舒适热水。
- 蜂窝燃烧技术，燃烧更充分，火焰稳定，热效率高。
- WiFi智能控制，远程操控，轻松实现预约采暖、温度调控、耗能监控。
- 自定义8时段24小时定时采暖功能，满足更多个性化采暖需求。
- 一键ECO主动节能，每日节省燃气15%以上，省电10%以上。
- 独特的球形水路结构设计，防止水路阀体卡死、串水，使用省心无忧。
- 先进的多层板式换热技术，加热速度快，水温更稳定，畅享舒适。

核心部件



产品参数

型号	L1PB20-V5H11	L1PB24-V5H11	L1PB26-V5H11	L1PB28-V5H11	L1PB32-V5H11	L1PB36-V5H11	L1PB40-V5H11
额定热负荷	kW 20	24	26	28	32	36	40
参考供暖面积	m ² 80-120	100-140	110-160	120-180	150-240	200-280	250-320
额定输出功率	kW 18	21.6	23.2	25.2	28.6	32.4	35.8
最小输出功率	kW 6.4	7.6	8.2	8.9	10.2	11.4	12.7
能效等级							
额定输入功率时	% >89	>89	>89	>89	>89	>89	>89
30%输入功率时	% >85	>85	>85	>85	>85	>85	>85
工作压力							
天然气(L2T)	Pa 2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
液化石油气(20Y)	Pa 2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
人工煤气	Pa 1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
温度调节范围(散热器)	℃ 30-80	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80
温度调节范围(地暖)	℃ 30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60
供暖系统最大压力	MPa 0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
膨胀水箱容积	L 6	6	6	8	8	10	10
膨胀水箱承压压力	MPa 0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
流量技术参数							
温度调节范围	℃ 30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60
最小启动流量	L/min 3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
最大水压	MPa 0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
最小水压	MPa 0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
出水量(Δt=25K)	kg/min 10	12	12.5	13	16	18	20
出水量(Δt=30K)	kg/min 8.3	10	10.8	11.7	13.3	15	16.7
电气特性							
电压/频率	V/Hz 220V-50Hz	220V-50Hz	220V-50Hz	220V-50Hz	220V-50Hz	220V-50Hz	220V-50Hz
额定电功率	W 110	110	110	130	130	210	210
保护管负荷	A 3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
绝缘等级	I	I	I	I	I	I	I
防水等级	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
产品尺寸(长x宽x高)	mm 700*410*240	700*410*240	700*410*240	700*410*240	740*410*310	740*410*310	780*540*335
包装尺寸(长x宽x高)	mm 770*465*325	770*465*325	770*465*325	770*465*325	830*470*380	830*470*380	880*610*440
毛/净重	kg 30.5/28	31/28.5	31/28.5	31.5/29	35.5/33	36/33.5	48.5/44.5
管路接口							
供暖出水/回水	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4
燃气入口	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4
卫生热水/冷水	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
同轴烟管	mm 60x100	60x100	60x100	60x100	60x100	60x100	60x100

以上数据仅供参考，最终以产品说明书为准。

广东菲思盾热能科技有限公司 服务热线: 400-6271138

