

秒变热水 零时等待

境界Q7零冷水燃气壁挂炉




智能分段燃烧
WIFI智能控制

- 五大智能安防系统**
防燃气泄漏、防冻保护、防一氧化碳中毒、防漏电保护、防火灾保护。
- 50项主动保护功能**
针对安全保护系统，使用安全省心无忧。
- 故障自动报警系统**
故障报警及时可控，排除了后顾之忧。
- 内置燃气泄漏报警装置**
燃气泄漏自动报警，阀门停止运转，自动切断气源。

产品优势

- 超大LED触摸显示屏，电子压力直观显示，人机交互更为便捷。
- 自循环水路系统设计，防结垢、防卡泵，防止水垢沉积等降低采暖热效率。
- 风压传感技术，实时精准监控机器运转状态，最大限度减少故障误报率。
- 微电脑芯片控制，智能调节燃气比例、燃烧火力，三点控温，自动报警程序，恒温智能。
- 密闭式设计，不受进气和排气影响，室外引进新空气，排放废气，管道畅通，使用更安全放心。
- 自定义24小时时段定时采暖功能，满足更多个性化采暖需求。
- 三重防冻设计，防冻性能优越，轻松应对多种恶劣环境。
- 一键ECO主动节能，每日节省燃气15%以上，省电10%以上。
- WIFI智能控制，远程操控，轻松实现预约采暖、温度调控、耗能监控。
- 独特的球形水路结构设计，防止水路阀体卡死、串水，使用省心无忧。
- 先进的多层板式换热技术，加热速度快，水温更稳定，畅享舒适。
- 智能分段燃烧技术，1.5℃精准调节，温升控制小于6K，轻松解决热水忽冷忽热、夏季水温过高烫手问题。

核心部件



产品参数

型号	L1PB24	L1PB32	L1PB36	
额定热负荷	kW	24	32	36
参考供暖面积	m ²	100-140	150-240	200-280
额定输出功率	kW	21.6	28.6	32.4
最小输出功率	kW	7.6	10.2	11.4
能效等级				
额定输入功率时	%	>89	>89	>89
30%输入功率时	%	>85	>85	>85
燃烧方式				
天然气(L12T)	Pa	2000	2000	2000
液化石油气(Q2V)	Pa	2800	2800	2800
人工煤气	Pa	1000	1000	1000
温度调节范围(散热器)	°C	30-80	30-80	30-80
温度调节范围(地暖)	°C	30-60	30-60	30-60
供暖系统最大压力	MPa	0.3	0.3	0.3
膨胀水箱容积	L	6	8	8
膨胀水箱承压压力	MPa	0.1	0.1	0.1
流量控制参数				
温度调节范围	°C	30-60	30-60	30-60
最小启动流量	L/min	3.5	3.5	3.5
最大水压	MPa	0.6	0.6	0.6
最小水压	MPa	0.02	0.02	0.02
出水量(Δt=25K)	kg/min	12	16	18
出水量(Δt=30K)	kg/min	10	13.3	15
电气参数				
电压/频率	V/Hz	220V-50Hz	220V-50Hz	220V-50Hz
额定电功率	W	110	130	210
保险管功率	A	3.25	3.25	3.25
绝缘等级	I	I	I	I
防水等级	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
产品尺寸(长x宽x高)	mm	740*420*345	740*420*345	740*420*345
包装尺寸(长x宽x高)	mm	845*490*420	845*490*420	845*490*420
毛/净重	kg	40/37	42/39	42/39
接口尺寸				
供暖出水/回水	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4
燃气入口	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4
卫生热水/冷水	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
同轴烟管	mm	60x100	60x100	60x100

以上数据仅供参考，最终以实物为准。

产品详情请咨询菲思盾经销商
全国统一服务热线: 400-8171114

